



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Φάρσαλα 02.06.2020
Αρ. Πρωτ.: 5984

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Ημερομηνία υπογραφής αιτήματος	02.06.2020
Αιτούσα Υπηρεσία	Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προμηθειών
Τίτλος	Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης
Κωδικός CPV	37452720-4
Ημερομηνία Παράδοσης	Με την έγκριση του αιτήματος
Περιγραφή προμήθειας – παρεχόμενων εργασιών	Επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή
Προϋπολογισμός δαπάνης	11.904,00 €
Εισήγηση	Τεχνική περιγραφή αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προμηθειών)
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση του αιτήματος	Απόφαση Δημάρχου για ανάληψη υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα, 02.06.2020

Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης, με συνολικό πάχος 3-3.5mm

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προτείνεται η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου δύο γηπέδων αντισφαίρισης, συνολικής επιφάνειας 800 m², με τελική επίστρωση χυτή ελαστική, ακρυλική, αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή επένδυση, πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F κατηγορίας 3 medium και υπόστρωμα ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ.

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία η επιφάνεια ασταρώνεται με συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση σωστής πρόσφυσης της βάσης. Η ρητίνη θα εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί, αποφεύγοντας όμως τη δημιουργία λιμνάζοντος υλικού, η δε κατανάλωσή της θα κυμαίνεται μεταξύ 150-250gr/m² σε δυο στρώσεις ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι πόροι με χυτό υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής βάσης, σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). Μόλις το αστάρι στεγνώσει (περίπου 1 ώρα) θα ξεκινήσει η εφαρμογή ελαστικού δαπέδου σε δύο επανειλημμένες σταυροειδείς στρώσεις, με χρήση ρακλέτας, για συνολικό πάχος 3-3,5mm. Ακολουθεί διάστρωση της τελικής επιφάνειας (μόλις το δάπεδο στεγνώσει) με το χυτό, ελαστικό, αντιολισθητικής υφής, έτοιμου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου τύπου σε 3 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος ενός χιλιοστού (1mm).

Ο οικονομικός φορέας που θα συμμετάσχει στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να είναι ο ίδιος πιστοποιημένος με ISO 9001, 14001 OHSAS 18001, ISO 37001 Βεβαίωση ISO 26000, ISO 50001 και να διαθέτει τουλάχιστον 1 άτομο εξειδικευμένο που να φέρει ονομαστικό πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα, ότι έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί ώστε να μπορεί να αναλάβει την κατασκευή ακρυλικών δαπέδων. Επίσης, το άτομο αυτό, θα πρέπει να είναι εργαζόμενος ή μέτοχος στην εταιρεία του κι αυτό θα αποδεικνύεται από το σχετικό καταστατικό.

Η εταιρεία παραγωγής των υλικών πρέπει να είναι πιστοποιημένη με πιστοποίηση διεθνούς ομοσπονδίας αντισφαίρισης (ITF) κλάση 3 MEDIUM και να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, Βεβαίωση ISO 26000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 39001.

Ενδεικτική Τιμή ανά m²: 12,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%

Ο Προϊστάμενος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προμηθειών

Αλειφτήρας Σωκράτης